



Equipamiento de Carga

Características de los Estantes de Cargadores

Carga simultánea de múltiples lámparas.
 Conveniente para la gestión. Gran aprovechamiento del espacio.

Características del Cargador



Seguro y confiable



Carga rápida

Tipos de Cargadores



NWB-30



NWB-20/NWB-25A

- NWB-20 (para lámparas con cable)
- Cargador individual estándar
- NWB-25A (para lámparas con cable)
- Cargador individual inteligente
- NWB-30 (para lámparas inalámbricas)
- Cargador individual inteligente

Tipos de estantes de carga



Para lámparas con cable:

- | | |
|----------|-----------|
| NWCR-12 | NWCR-12A |
| NWCR-24 | NWCR-24A |
| NWCR-30 | NWCR-30A |
| NWCR-60 | NWCR-60A |
| NWCR-102 | NWCR-102A |



Para lámparas inalámbricas:

- | | |
|--------------|--------------|
| NWCR-12B(L) | NWCR-24B(L) |
| NWCR-36B(L) | NWCR-60B(L) |
| NWCR-120B(L) | NWCR-204B(L) |

Cargadores Individuales para Lámparas

Tipo	NWB-20	NWB-25A	NWB-30
Entrada AC	100-240V±10%, 12W, 50-60Hz	100-240V±10%, 15W, 50-60Hz	100-240V±10%, 12W/16W, 50-60Hz
Voltaje de salida DC	4.20V	4.56V	4.8V / 6.8V
Corriente de salida DC	2000mA	2400mA	2000mA
Enchufe AC	Estándares de US, EU, UK y AU en todos los países		
Tamaño	116 x 76 x 52mm	116 x 76 x 52mm	114 x 79 x 35mm
Peso	192G	202G	148G
Modelos aplicables	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS		WISE LITE 2(4.8V), WISDOM LAMP 3/4(4.8V), WISDOM LAMP 6 (6.8V)

Estantes de Cargadores Estandares para Lámparas con Cable

Tipo	NWCR-12	NWCR-24	NWCR-30	NWCR-60	NWCR-102
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz				
Voltaje de salida DC	4.20V				
Corriente de salida DC	1600mA				
Enchufe AC	Estándares de US, EU, UK y AU en todos los países				
Tamaño	300 x 232 x 1000mm	579 x 232 x 1000mm	1147 x 178 x 1718mm	1157 x 355 x 1718mm	1857 x 355 x 1718mm
Modelos aplicables	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS				

Estantes de Cargadores Rápidos e Inteligentes para Lámparas con Cable

Tipo	NWCR-12A	NWCR-24A	NWCR-30A	NWCR-60A	NWCR-102A
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz				
Voltaje de salida DC	4.56V				
Corriente de salida DC	2400mA				
Enchufe AC	Estándares de US, EU, UK y AU en todos los países				
Tamaño	300 x 232 x 1000mm	579 x 232 x 1000mm	1147 x 178 x 1718mm	1157 x 355 x 1718mm	1857 x 355 x 1718mm
Modelos aplicables	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS				

Estantes de Cargadores Rápidos e Inteligentes para Lámparas Inalámbricas

Tipo	NWCR-12B(L)	NWCR-24B(L)	NWCR-36B(L)	NWCR-60B(L)	NWCR-120B(L)	NWCR-204B(L)
Entrada AC	100-240V±10%, 50-60Hz					
Voltaje de salida DC	4.8V / 6.8V					
Corriente de salida DC	2000mA					
Enchufe AC	Estándares de US, EU, UK y AU en todos los países					
Tamaño	300 x 232 x 1000mm	579 x 232 x 1000mm	860 x 232 x 1000mm	1147 x 178 x 1718mm	1147 x 355 x 1718mm	1848 x 355 x 1718mm
Modelos aplicables	WISE LITE 2 (4.8V), WISDOM LAMP 3/4 (4.8V), WISDOM LAMP 6 (6.8V)					

Sistema de Cerradura para Lámparas Inalámbricas



¡NUEVO LANZAMIENTO! 2021