



WS3

- Estructura de acero con estructura auxiliar sin ensamblar;
- Una sola sección, compatible con equipos estándar de 19";
- Puerta frontal de vidrio templado de 5 mm con más de 180 grados de giro;
- Panel lateral extraíble, fácil de instalar y bloqueo opcional;
- Entrada de cable en la parte superior e inferior;
- Perfil de montaje en forma de L, fácil de ajustar en el riel de montaje;
- Recorte del ventilador en la parte superior, ventilador fácil de instalar;
- Panel trasero con cuatro agujeros de montaje, fácil de fijar en la pared;
- Varios accesorios para la opción;
- Embalaje plano, guardar el espacio del contenedor, fácil de transportar;



Estándar	Cumple con ANS / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41491, PART7, ETSI Standard;
Material	Grueso de acero laminado en frío de la calidad de SPCC : 1.2m m Grueso del vidrio templado: 5m m
Capacidad de carga	Carga estática: 100kg
Grado de protección	IP20
Acabado de la superficie	Desengrase, Decapado, Fosfatado, Recubrimiento en polvo
Especificaciones del producto	4U-18U
Anchura	600 mm
Profundidad	450 mm, 600 mm
Color	Ral9004; Ral9005; Ral7035

